

KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM - KOMPLET

ESSVE KOŁEK ROZPOROWY służy do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym, kamieniu naturalnym oraz wykonanym z elementów murowych o średnich i wysokich gęstościach np: ceramicznych, silikatowych.

OPIS

Dla ułatwienia kotki posiadają różne kolory w zależności od średnicy. Strefa rozporowa rozpręży się w dwie strony tak aby zapobiegać ewentualnym spękanom nawet w słabszych podłożach. Ten sposób działania kotka, jego kształt i powierzchnia zapewniają wysoką nośność na wrywanie z podłoża. Dwa wystające "skrzydełka" zapobiegają obracaniu się kotka w trakcie montażu. Kotki wykonane są z polietylenu i funkcjonują znakomicie w zakresie temperatur od -50°C do +80°C.



Beton



Kamień



Cegła

Blistry

Nr katalogowy	Długość	Średnica wiertła	Głębokość wiercenia	Pasujący wkręt [mm]	Kolor	Zawartość
10003605	25 mm	5,5 mm	25 mm	4,0 - 5,0	Żółty	8 Set
10003606	35 mm	5,5 mm	40 mm	4,0 - 5,0	Czerwony	8 Set
10003607	40 mm	8 mm	45 mm	5,0 - 6,0	Brązowy	8 Set