

NAULATULPPA, UPOTETTU LAIPPA, KIILTOSINKITTY

KÄYTTÖALUE

ESSVE Naulatulppa on tarkoitettu rimoitusten, sokkeleiden, vuorausten, sisustusykyiskohtien, kaappien ja vastaavien kevyisiin asennuksiin materiaaliin kuten betoniin, täystiileen, luonnonkiveen ja ontelolaattoihin.

NIMIKE

Erikoiskampakierteinen naula, esiasennettuna tulppaan. Tulpassa on lyhyt laajentumisosa ylläkuvattuihin koviin, homogeenisiin materiaaleihin. Tulppa on valmistettu nailonista.

ASENNUSOHJE

Kokoluokassa 10 mm on tulppa ja naula pakattuna erillään, jolloin tulppa on ensin painettava reikään jonka jälkeen naula lyödään sisään. Naulan kannassa on Pozidriveura. Naulatulppa on siten helppo irroittaa. Katso alla olevat asennusohjeet.


Tekniset Tiedot

Pintakäsittely	Kiiltosinkitty
Korroosiluokka	C1
Käyttö ympäristö	Sisäkäyttöön

C1

Pienpakkaukset

Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Tuotteen tiheys	Poran halkaisija	Porays syvyys	Standardi ankkurointisyvyys	Kärki	Sisältö
10003617	5 mm	47 mm	27 mm	5 mm	52 mm	20 mm	PZ2	8 KPL
10003618	6 mm	55 mm	25 mm	6 mm	60 mm	30 mm	PZ2	8 KPL
10003619	6 mm	80 mm	50 mm	6 mm	85 mm	30 mm	PZ2	8 KPL
10003620	8 mm	100 mm	60 mm	8 mm	105 mm	40 mm	PZ2	8 KPL



Betoni



Luonnonkivi



Tiili