

METĀLA DĪBEĻNAGLAS SPIX


ESSVE Spix paredzētas tērauda, ģipša u.c. karkasu montāžai pie betona. Lielisks papildinājums pistoles naglām.

APRAKSTS


Spix sastāv no naglas un uzmavas ar lielu atloku. Uzmava izgatavota no cinka sakausējuma, kas nodrošina labu pretkorozijas aizsardzību. Naglas izgatavotas no rūdīta tērauda, spidīgi cinkotas.

Wywierć otwór. Osadź wstępnie SPIX, zamocuj wbijając trzpień gwoździowy za pomocą młotka. Prosty i szybki montaż. Zobacz też instrukcję na końcu tego dziatu.

MONTĀŽA



1. Piemontējiet detaļu. Izurbiet caurumu cauri konstrukcijai betonā. Urbja diametrs saskaņā ar tabulu.



2. Iespiediet Spix, t.s. vienlaidu montāža.



3. Iesiet naglu tā, lai čaula izplestos pamatnē.


Specifikācija

Virsmas apstrāde	Cinkots
Korozijas izturības klase	C2
Lietojumprogrammu vide	Ārā



Preces numurs

Art. nr.	Diametrs	Garums	Galvas diametrs	Stiprinājuma biezums	Urbja diametrs	Standarta stiprināšanas dziļums	Iepakojums	Saturs
105251	5 mm	22 mm	10 mm	6 mm	5 mm	16 mm	ESSBOX 202	100 GAB
105253	6 mm	40 mm	13 mm	20 mm	6 mm	20 mm	ESSBOX 204	100 GAB



Betons



Doba serde



Akmens



Ķieģelis